

セクション1 製品名 : スペースシャイン「プライマーコート」 製造元 : ElSCO International (United States of America) 輸入総発売元 : オープ・テック株式会社 総称 : フロア仕上げ密着剤 化学薬品名 : アクリル性フロアワックス 構造式 : 企業秘密	
セクション2 化学薬品名 水 亜鉛 酸化鉄 酸化チタン シリカ アクリル共重合体分散体 ポリエチレンワックス ビニール共重合体 アクリル溶液 ジエチレングリコールモノメチルエーテル 平成21年改正したPRTR法に該当するケミカルは入っていません。 (PRTR法 第一種指定化学物質としてトルエン・ベンゼン・クロロエチレンなど462物質、第二種指定化学物質100物質)	キヤスナンバー 7732-18-5     687744-68-3 9010-77-9 67892-91-5 66045-63-2 111-77-3
セクション3 科学的・物理的性質 沸点(F) : 212° F 蒸気圧22mmHg68° F 揮発性 : 75% pH : 8.0~9.0 比重 : 1.032 蒸気濃度(空気=1):>1 水溶性 : 完全 物理特性 : 独特の臭いを持つ薄いミルク状液体	
セクション4 危険性データ 引火点 : 該当なし 消火媒体 : 該当なし 特殊消火法 : 不燃性 爆発上限 : 該当なし 爆発下限 : 該当なし 例外的火災及び爆発の危険性 : 該当なし	
セクション5 反応性に関するデータ 安定性 : 安定 危険な分解産物 : 発生なし 危険な重合体化 : なし 非両立性(避けるべき物質) : なし	
セクション6 保管及び取扱に関するデータ 子供の手の届かない所に保管する事。訓練を受けた要員のみ使用の事。フローアに施工する際には無許可の従業員には立ち入らせない事。保管中は容器を閉じた状態にしておく事。目・皮膚及び服装に触れない事。蒸気を吸い込まない事。十分に換気されている場所で使用する事。	
セクション7 健康に対する危険性・特別保護に関する情報 過度の被爆の影響 皮膚 : 長時間又は反復接触は、皮膚炎を起こす可能性がある。 目 : 目に対して刺激性(又は炎症)がある。赤らみ又は腫れ上がりを引き起こす可能性がある。 吸引 : 長時間被爆は眩暈、頭痛、吐気を引き起こす可能性がある。 飲み込み : 口、喉及び胃腸に刺激(炎症)となる可能性がある。多量に飲込んだ場合、嘔吐・下痢が予想される。 応急手当法 皮膚 : 水で洗い流す。刺激(又は炎症)が消えない場合、医師に見てもらう。 目 : まぶたを開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらう。 吸引 : 被害者を新鮮な空気のある場所に移し、監視する。症状が消えない時医師に見てもらう。 飲み込み : コップ2杯の水で薄める。症状が消えない場合、医師に見てもらう。 吸引保護 : 十分に換気されている場所でのみ使用のこと。 換気条件 : 局所排気装置を用意する。 保護手袋 : ゴム製又は化学薬品耐性のもの。 目の保護 : 安全めがね又は保護ゴーグル使用	
セクション8 漏出時の措置 物質が放出した時やこぼれた時に取るべき処置 : 床は滑りやすくなる。急務を要さない従業員を立ち入らせないこと。モップで拭くか又は別の方法で吸い取る。 廃棄 : 暴風雨時の排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しない事。容器はゴミとして捨てる前に完全に濯ぐ事。 ★ 但し、ワックスが乾燥した場合は非常に滑りにくく、水が垂れてもすべる事が少ない。	
セクション9 規則に関する情報 火災 : いいえ 突然な圧力開放の危険性 : いいえ 反応の危険性 : いいえ 即時性(急性)健康への危険性 : はい 遅延性(慢性)健康への危険性 : いいえ	
セクション10(適用法令) 第2種有機溶剤等 : なし 危険物第4種類第一石油類 : なし 劇物 : なし 引火性液体類 : なし 中引火点引火性液体 : なし	
当社は製品の取扱い及び使用の全条件を予測することは出来ない。従って、本情報の適用から生じた結果に対し、あるいは本製品単体又は、他の製品との組み合わせにおける安全性及び適性に対して責任を負わない。また、本製品の不適切な取扱い・使用から生じた損害・損失に対して責任を負わない。	