

SPACE SHOT[®]
スペースショット

カーペット・壁紙用 強力カーペットシャンプー

〈カーペット・壁紙用より3倍濃縮タイプ〉

洗浄剤の生分解性90%以上・

OECD（経済協力開発機構）規格に適合

欧米の安全規格に適合した環境共生型洗浄剤

消泡剤不要

洗浄汚水は
無リン・中性

ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替ウイルス）不活化

0-157・レジオネラ菌・大腸菌の除菌効果（希釈10倍以内） **除菌**

ウール・シルク・綿・ナイロン・ポリエステル・レーヨンなど全ての繊維に使用可能な画期的な弱アルカリ洗剤です。機械油・食用油・ワイン・ケチャップ・醤油などの水性の汚れ・固まった血液などを簡単に除去します。

ISO14001
にも対応



環境・安全の
10冠王

水洗いが不要

Pタイル・ステンレス・石
ガラス・水性塗装

作業効率の
10冠王



コスト
ダウン

界面活性剤
石油系 **環境ホルモン 0%**
蛍光増白剤

河川・海も汚染されない
（生分解性抜群）

すべりにくく
噴霧でムセない

ラクラク安全作業・健康的

BOD・COD・重金属
その他クリアー

原液を流してもOK!

腐食・変色等の不安解消

カーペット・その他の素材に
安心してチャレンジできます

静電気防止

冬場のパチパチがなく
空調での汚れが少ない

消泡剤不要

作業が中断しない
汚水タンクに95%回収

消臭剤不要

煙草のヤニ・尿・魚・カビ
汚水等の臭い消し

中和剤不要

下水に入ると中性になります

柔軟剤不要

ソフトに仕上がり、クリーニング後の
乾燥の汚れが非常に少ない

洗剤成分が残っても 汚れない

特にカーペット・ステンレス・アルミ
石・水性塗装他

前処理で洗剤が 乾燥しても大丈夫

洗剤で繊維が硬くならず、水で溶ける

洗剤特有の臭いがないので 昼間作業ができる

公共の場所でもクレームが出ない

人の素肌に優しい


素手で使用しても手の荒れが少ない

・・・オフィス・工場（PRTR法）の洗浄後の汚水も流せます（安全性データ有ります）・・・

使用素材

ウール・綿・麻・ナイロン・アクリル・ポリエステル・すべての繊維・ビニール、布製壁紙・水性塗装・砂岩・モルタル・インターロッキング・バーナー仕上げの御影石等の艶のない石材用

カーペット 水性・油性の汚れもOK



左半分布テープを貼って、2～3回噴霧後除去

ウール100%
カーペット使用



コーヒー等の水性の汚れは、ナイロンカーペットで2ヶ月以上、ウールカーペットは1週間以上経つと染まります。染まったものは除去できません。又、熱湯を掛けたり、紫外線に数時間当てると早く染まってしまいます。

石材:インターロッキング

カーペット以外の
使い方



40倍
希釈



●ポリッシャーブラシ使用 汚れが重度のため水洗いで除去。

希釈倍率を変えるだけでシミ取り剤・前処理剤・ポリッシャー剤になります

カーペット・壁紙用

原液 ～ 10倍	シミ取り	500ccのガンスプレーに250cc～50ccの原液を入れます
10 ～ 20倍	前処理	5Lの容器に500cc～250ccの原液を入れます
30 ～ 60倍	ヤンパット(セミドライ)	5Lの容器に200cc～80ccの原液を入れます
60 ～ 150倍	ポリッシャー・バルチャー使用	10Lの容器に160cc～60cc入れます
300倍	スチームエクストラクター使用	10Lのお湯に40cc～30cc入れます

☆18Lの洗剤でカーペットが3,000～4,000m²クリーニング出来ます。

強力カーペットシャンプー(カーペット・壁紙用の濃縮タイプ)

原液 ～ 20倍	シミ取り	500ccのガンスプレーに150cc～20ccの原液を入れます
20 ～ 60倍	前処理	5Lの容器に250cc～80ccの原液を入れます
60 ～ 100倍	ヤンパット(ドライ)	5Lの容器に80cc～50ccの原液を入れます
50 ～ 200倍	ポリッシャー	10Lの容器に200cc～50cc入れます
100 ～ 300倍	バルチャー使用	10Lのお湯に100cc～30cc入れます
300 ～ 1000倍	スチームエクストラクター使用	10Lのお湯に30cc～10cc入れます

☆1ガロン(約3.78L)で2,000～3,000m²クリーニング出来ます。

●希釈率の場合:汚れの度合いに応じて希釈率の濃度を調節して下さい。

特約代理店

輸入総販売元



ORB TECH
オーブ・テック株式会社

TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689