

製品の特長

- シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい。
- ペットのオシッコに強い。
- 水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります。
- ペットの爪あとがつきにくい。
- ニオイが少なく、水や油にも強い。
- 不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです。
- 床暖房もOK。

主な用途

木製フローリング・クッションフロアー・Pタイル・リノリウム・ラバータイル・テラゾー(人造大理石)・長尺シート・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮

塗布面積

容 量	3回塗りの場合	4回塗りの場合(推奨)
200ml	7m ² (4畳)	6m ² (3畠)
500ml	19m ² (10畠)	14m ² (8畠)
1L	37m ² (20畠)	28m ² (15畠)
2L	74m ² (41畠)	56m ² (30畠)
4L	148m ² (81畠)	111m ² (61畠)
18L	667m ² (366畠)	500m ² (274畠)

※上記は目安となります。実際の施工環境によって異なります。

成 分	アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレン・グリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛
液 性	弱アルカリ性・pH8.0~9.0

米国製

商品ラインアップ



密着の目安

- フローリング・床材によっては、ワックスが密着せずボロボロにはがれる場合があります。4cm四方に一層塗布して翌日セロテープをワックスの上に強く付けてはがします。はがれる場合は、中止してください。ワックスは塗布出来ません。

使用上の注意

- 他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないでください。
- ワックス液が衣服や靴に付着した場合、乾く前に水で洗い流してください。
- 金属製バケツにワックスを入れないでください。変色します。

使用出来ない床材

ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・大理石・コンクリート・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床

SPACESHINE
スペースシャイン®

すべらないワン!ワックス
木製フローリング床その他

塗布後20~30分で歩行可能



シックハウス症候群対応

<https://www.orbtech.co.jp>

ORB TECH
オーブ・テック株式会社 TEL. 03-5997-1691



ワックスの10冠王


- 1 オシッコに強い
- 2 水に強い
- 3 油に強い
- 4 アルコールに強い
- 5 エンカル(路面凍結防止剤)に強い
- 6 濡れても・乾いてもすべりにくい
- 7 黄変しない
- 8 ニオイが少ない
- 9 床暖房もOK
- 10 誰にでもぬれる




モニジアンタイル



フローリング



Pタイル



クッションフロア



リビングのフローリング



キッチンのフローリング



お手入れが簡単

※画像はイメージです

ペットに 優しいワックス

すべりにくい

ニオイがすくない

ツメあとがつきにくい



塗布・使用方法

- 床面のゴミ・汚れ等を完全に除去。きれいな雑巾を水で固くしぼり拭き上げてから塗布。
- 道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりにきれいな雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けます。ワックスを直接床に垂らしワイパーで薄く伸ばします。空調を掛けると乾燥が早くなります。完全に乾燥(30分前後)したら塗るを繰り返し4回塗布して下さい。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になり修復不可能になります。半年後光沢が無くなってきたら2~3回塗り足せば光沢が復元します。
- ワックスが乾燥するのを待つ間、モップやフローリングワイパーの雑巾が乾かないようにビニール袋に入れておいて下さい。