

## 使用方法

- ★水で薄めてください。(温水は不可)
- ★ガムはがしの場合、10分つけ置きしてからヘラ等で削りとてください。
- ①剥離する前に掃くか又はダストモップ掛けをし、ゴミ等を除去してください。
- ②軽い場合は、ポリッシャーパッドを使用し、頑固な場合は洗浄用のフロアブラシ又はタイネックスブラシを使用してください。頑固な古いワックスの時は、パッドが目詰まりする可能性があります。
- ③希釈倍率は、ワックスを塗布してからの年数や積層によって変わります。目安として1年前のワックスであれば16倍希釈(水15L:ハクリ剤1L)。3年前ぐらいの5~10層のワックスは、13倍希釈(水12L:ハクリ剤1L)。10数年前の10~20層の古いワックスであれば8倍希釈(水7L:ハクリ剤1L)で3回程剥離の作業をしてください。4倍希釈だと頑固な古いワックスも1回で除去できます。すぎは1回で済みます。
- ④希釈したハクリ剤をモップ等で塗布して3~5分寝かしてから剥離の作業を始めてください。
- ⑤塗布した希釈済みのハクリ剤が乾燥したら再度水を掛ければ強力に復活します。
- ⑥スプレー塗料(落書き)・焼付け塗装は原液~2倍希釈で噴霧又は刷毛で塗布後3~5分後ブラシ等で擦れば除去できます。1度で落ちない場合は再度試してください。8倍以上の希釈液では、塗料の剥離が弱くなります。石材の場合は、内部に塗料が浸透している為6~7割位しか除去できない場合があります。
- ⑦塗布用のモップは、常に綺麗なものを使用してください。



品名	万能型合成洗剤
成分	2-ブトキシエタノール、モノエタノールアミン、ベンジル・アルコール、非イオン性界面活性剤、香油
液性	強アルカリ性・pH11.5

## 使用可能素材

ガラス・ホモジニアントイル・大理石・ライムストーン・御影石・Pタイル・長尺シート・ステンレス・テラゾー

## 使用できない素材

ウール・リノリューム・アルミ・銅・白木・スチール家具の塗装  
(30倍以上希釈は問題なし)

## 標準使用量

1回当たり4~16倍希釈で約150/m<sup>2</sup>~480/m<sup>2</sup>  
(原液1ガロン 3.78L)

## 使用上の注意

●温水で希釈しないでください。●他の溶剤・ワックス・洗剤を混入しないでください。●容器・計量計・カップ・バケツ・モップ等はスペースシャイン「ストリッパー」専用にしてください。●一旦使用したハクリ剤は、元の容器に入れないでください。●ハクリ剤が、衣服や靴に付着した場合は、服を着替えてください。●ハクリ剤使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにしてください。●塗布後塗れている状態では、非常に滑りやすい為、転倒事故にご注意ください。●下水、小川、河川又は地面に廃棄しないでください。●他の洗剤・ケミカルを塗布した後は、違う化学物質に変化しているので除去できない場合があります。

### 【保管及び取扱】

●子供の手の届かない所に保管。●訓練を受けた作業者のみ使用。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。

### 【応急手当】

皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師にみてもらう。

目：目を開いたまま水で洗い流す。医師にみてもらう。

吸引：新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師にみてもらう。

飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師にみてもらう。

### 【その他】

詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(SDS)を参照下さい。

SPACESHINE. STRIPPER

スペースシャイン

「ストリッパー」

ワックスのハクリ剤(CO<sub>2</sub>削減)

ワックスを剥離する時に  
大理石・ステンレス・巾木にかかる  
腐食・変色しない

剥離  
すすぎが  
簡単



米国製

<https://www.orbtech.co.jp>

ORB TECH

オーブ・テック株式会社 TEL. 03-5997-1691





# 強力ハクリ剤の 10冠王

- 1** 希釀率が業界最大  
16倍の低成本
- 2** 作業時間が半減
- 3** スベリにくい
- 4** 古いワックスも簡単に除去  
(10倍希釀)
- 5** 落書き塗料の剥離可能
- 6** 養生テープ・両面テープも剥離
- 7** マジック・ガム跡・頑固な汚れ  
も剥離
- 8** ワックス剥離後は、すぐ前も  
滑らない
- 9** 臭いが非常に少ない
- 10** オフィスの間仕切りの  
ヤニ汚れが一発で落ちる  
(16倍以上希釀)

