

「さび落とし・トイレクリーナー」「ハルト」

クリーニング使用可能素材一覧

原液を塗ってコスルとサビ・汚れが取れる。(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・亜鉛メッキ・鉛管)
ステンレスの汚れ・サビ除去後表面に不動態被膜が生成されるので新品の状態に戻ります。

鉄サビのみ原液を塗布し、乾くとサビ止め剤になります。

ケレンをすると鉄サビ・黒皮も除去!トイレの水アカ、水道水のカルキ除去!

鉄の赤サビが黒サビ、銀サビ:さび止め剤リン酸塩(リン酸亜鉛)になる

サビ止め剤規格=JIS K 5674取得

米海軍規格NAVMACLANC:合格 米軍規格MIL:合格

酸性
洗剤

500mLの
ガンスプレー使用の時

原液使用

強酸(ph1.6)皮膚に触れても無反応で「手に優しい」

使用可能素材

(洗浄のコツは10分以上つけ置き)
腐食・変色・色落ちなし

① ニッケルのステンレス(硬い)
ステンレス・鉄・真鍮・銅・アルミ

② 御影石・レンガ・砂岩・セラミック
等の石材

③ ユニットバスの洗い場の床(黒い
汚れとスノコのもらい錆)

④ ウォシュレットの陶器(水が出る
ところの赤カビ)

⑤ 洗面台(せっけんカス)・
シンク(錆・カルキ)

⑥ 外の石のエフロ(白華)

⑦ 浴室の鏡(薄く白いウロコ)

⑧ カーペットのもらい錆
(スチール書庫)

⑨ 鉄(赤錆・黒皮の除去)

⑩ オートバイ・自転車のメッキ(錆)

⑪ 自動車・建機の塗装面(コンク
リート落とし)

「HALT」を塗布すると錆も油等の汚れも除去出来ます。

使用できない素材

- 天然大理石・テラゾー(人造大理石)泡が出て艶が無くなる。
- クローム(凹凸の有る)ステンレスは、つけ置きしない。

